

229/040/220A

Electropompe 220 Volt



40 lt/min. Pour le transfert du diesel. Avec tuyau de sortie, tuyau d'aspiration et pistolet de distribution en plastique. Electropompe rotative auto-amorçante volumétrique à palettes, avec soupape By-pass et filtre 100 µ. Moteur asynchrone monophasé, à d

Débit	40 LT/MIN
Diamètre d'entrée	3/4"
Diamètre de sortie	3/4"
DIM Hauteur	20CM
DIM Largeur	15 CM
DIM Longueur	25 CM
Emballage multiple	BOITE
Emballage simple	BOITE
Fil	3/4"
Hauteur d'aspiration maximale	2-3 mt
Liquides autorisés	DIESEL
Liquides non autorisés	ESSENCE, LIQUIDES INFLAMMABLES AVEC PM<55°C, LIQUIDES AVEC VISCOSITE >20 Cst, EAU, LIQUIDES ALIMENTAIRES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS, SOLVANTS
Matériel	ACIER. CORPS: EN FONTE. PALETTES: EN RESINE. ROTOR: EN ACIER
Opération	ELECTRIQUE
Origine	MADE IN ITALY
Prévalence	23 mt
Puissance	370 W
Règlements	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Remarques	On recommande de toujours installer un clapet de pied (art.734 / A) afin d'éviter la vidange du tube d'aspiration
Température de fonctionnement	-20 ÷ 60 °C
Tension	220 V