Fabrication Industrielle & Application Mécanique

Z.I. EL BASSATINE - BOUMHEL - 2034 EZZAHRA

BHC

BUSES DE CURAGE RADIALES A DEUX JETS

APPLICATION

Les buses radiales à tête conique ont été conçues pour le nettoyage hydrodynamique des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales.

Particulièrement adaptées aux réseaux domestiques et privées de petites tailles (diamètre max. 250 mm) elles peuvent avancer dans les courbes de la tuyauterie.

Multifonctionnelles elles assurent le débouchage, le curage, le dégraissage, le détartrage et l'évacuation des matières minérales ou organiques telles que les dépôts du calcaire, du sable, du savon, de la graisse etc.

Cela est possible grâce aux jets à très haute pression :

*** jet frontal** pour l'élimination de toutes sortes d'obstructions,

*** jets arrières** pour la propulsion et le nettoyage des canalisations.

CONCEPTION

Matériaux : entièrement en acier inoxydable.

Jet frontal : 1 trou.

Jets arrières : 6 - 8 trous.

Angle de perçage : 35°.

Pression max. d'utilisation : 250 bars.

Température max. : 140°C.

Connexion : raccord taraudé gaz (femelle).

SUR DEMANDE

Connexion : raccord fileté gaz (mâle).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	CONNEXIONS		JET FRONTAL		JETS ARRIERES		DIMENSIONS			CANALISATIONS	
	Raccord		Nbre	Ø	Nbre	Ø	Ø ext.	Long.	Poids	min.	max.
	Ø	type		mm		mm	mm	mm	kg	mm	mm
BHC1/2"F	1/2"	femelle	1	6	6	1	28	45	0,1	50	100
BHC3/4"F	3/4"	femelle	1	6	6	2	32	60	0,3	60	130
BHC1"F	1"	femelle	1	6	6	3	45	65	0,4	80	200
BHC1"1/4F	1"1/4	femelle	1	10	8	3,5	60	105	1,3	100	250

* Toutes les données présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.