

# ARMOIRES DE COMMANDE TRIPHASEES DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE

## PROTECTION THERMIQUE / PROTECTION VOLTMETRIQUE / CONTRÔLE DE NIVEAU

### MARQUE FIAM SERIE AC

\* ACT : armoires triphasées :  
de 15CV ( 11kW ) à 100CV ( 75kW ).



### ACT - ARMOIRES DE COMMANDE TRIPHASEES DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE

PUISSANCE	CV	15	20	25	30	40	50	60	75	100
	Kw	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75
380V - 660V / 50Hz	A	24,5	33	40,1	50,3	63,2	80,1	96,8	114	154
COMPOSANTS	nbre	REFERENCES								
DISJONCTEUR	1	4x32	4x40	4x50	4x50	4x63	4x80	4x100	4x125	4x160
CONTACTEUR LC1 - 220V	3	D18	D25	D32	D32	D40	D50	D65	D80	D115
VERROUILLAGE MECANIQUE	1		LAD9R1V					LAD9R3		
RELAIS THERMIQUE LRD	1	12 à 18	17 à 25	17 à 25	23 à 32	30 à 40	37 à 50	48 à 65	63 à 80	90 à 120
RELAIS MARCHE A SEC	1				SSR-W17 ou RM4LG01 (220V)					
RELAIS VOLTMETRIQUE	1				XJ3-DA3 ou RM4TR32 (380V)					
TEMPORISATEUR 0-30s.	1				F5-T2 ou LA2DT2					
AMPEREMETRE	3				NP72-A LECTURE DIRECTE					
COMMUTATEUR AMPEREMETR.	1				K1F027					
VOLTMETRE	1				NP72-V (500V)					
COMMUTATEUR VOLTMETRIQUE	1				K1F003					
BOUTON MARCHÉ	1				NP2-EA21 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE NOIR					
BOUTON ARRÊT	1				NP2-EA42 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE ROUGE					
VOYANT ROUGE	3				ND16-22DS/4 LED ROUGE 220V					
VOYANT VERT	1				ND16-22DS/4 LED VERT 220V					
PORTE FUSIBLES	4				AVEC FUSIBLES T10/38 4A					
BORNIER	12				SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION					
COFFRET ETANCHE	1		600x400x225			800x600x225		1000x800x300		
PRESSE-ETOUPE	3				SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION					
CABLE PUISSANCE	-	1x10	1x16	1x16	1x16	1x25	1x25	1x25	1x35	1x50

#### SUR DEMANDE :

\* Autres puissances :

17,5CV / 13kW - 22,5CV / 16,5kW - 27,5CV / 20kW - 35CV / 26kW - 45CV / 33kW  
55CV / 40kW - 70CV / 51,5kW - 80CV / 59kW - 90CV / 66kW.

\* Fréquence 50Hz.

\* Entrée pour flotteur ou pressostat.

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.