

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS  
A FLOTTEUR



CREPINES  
A BRIDE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



VENTOUSES  
SIMPLE EFFET



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGÉES



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE



LIMITEURS  
DE DEBIT



COMPTEURS  
D'EAU



STABILISATEURS  
S1,5xD & S3XD



HYDROMETRES

## ROBINETS PORTE-MANOMETRE TYPES R2V / R3V



## COMMERCIALISE PAR FIAM

**Siège Social & Usine FIAM**

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)

# ROBINETS PORTE-MANONOMETRE

## SERIES R3V / R2V

- \* Robinets porte-mano à 2 et 3 voies.
- \* Prise mâle-femelle 1/4" et 1/2".
- \* Pression max. 16 bars (RVL et RVC).
- \* Pression max. 400 bars (RVX).
- \* Température ambiante : -20°C / +60°C.
- \* Limites d'utilisation : eau, gaz, air, vapeur.



### CONCEPTION :

- \* **R3V** : robinets porte-mano à 3 voies avec bride DN40 et purgeur,
- \* **R2V** : robinets porte-mano à 2 voies.
- \* Application : divers domaines agricoles et industriels.

### VARIANTES :

- \* **R3VL / R2VL** : robinets porte-mano en laiton,
- \* **R3VC / R2VC** : robinets porte-mano chromés,
- \* **R3VX / R2VX** : robinets porte-mano en inox,
- \* R3V15 / R2V15 : prise mâle-femelle 1/2",
- \* R3V6 / R2V6 : prise mâle-femelle 1/4".

## CARACTERISTIQUES

### ROBINETS PORTE-MANO EN LAITON

Modèle

3 VOIES

Type

R3V15L

R3V6L

Prise MF

1/2" gaz

1/4" gaz

Pression max.

16 bars



2 VOIES

R2V15L

R2V6L

1/2" gaz

1/4" gaz

16 bars



### ROBINETS PORTE-MANO CHROMES

Modèle

3 VOIES

Type

R3V15C

R3V6C

Prise MF

1/2" gaz

1/4" gaz

Pression max.

16 bars



2 VOIES

R2V15C

R2V6C

1/2" gaz

1/4" gaz

16 bars



### ROBINETS PORTE-MANO EN INOX AISI 316

Modèle

3 VOIES

Type

R3V15X

-

Prise MF

1/2" gaz

-

Pression max.

400 bars

-



2 VOIES

R2V15X

-

1/2" gaz


-

400 bars


-



### ROBINETS RVL & RVC



### ROBINETS RVX



DN	A	B	C	H	kg		DN	A	B	C	H	kg	
					R3V	R2V						R3V	R2V
1/2"	70	25	45	70	0,3	0,25	1/2"	60	28	55	110	0,6	0,45
1/4"	60	20	45	70	0,25	0,2	1/4"	-	-	-	-	-	-

### SUR DEMANDE

- \* robinets porte-mano à 2 et 3 voies prise mâle-femelle 3/8".

### DENOMINATION

### MATIERE

corps et bride RVL	laiton
manette RVL	laiton / plastique
étanchéité RVL	caoutchouc
corps et bride RVC	laiton chromé
manette RVC	laiton / plastique
étanchéité RVC	caoutchouc
corps et bride RVX	inox AISI 316
manette RVX	inox AISI 303
étanchéité RVX	PTFE